

## Produkta tehniskie rādītāji.

### Kompreseļa no sērnaftām KC-19. GOST9243-75

N	Rādītāji	Raksturojošie lielumi
1.	Kinematiskā viskozitāte pie 100°C, mm <sup>2</sup> /s, cSt	18-22
2.	Viskozitātes indekss, ne mazāk	85
3.	Koksa veidošanās, % ,ne vairāk	0,5
4.	Skābju skaitlis, mg KOH uz 1 g eļļas, ne vairāk	0,02
5.	Pret saskābumu stabilitāte: a)Nogulšņu masas daļa pēc saskābuma, %, ne vairāk b)Skābju skaitlis, mg KOH uz 1 g oksidētas eļļas, ne vairāk	nav 0,5
6.	Pelniela, %, ne vairāk	0,005
7.	Ūdensšķīstošu skābju un sārmju piemaisījumu saturs	nav
8.	Selektīvu šķīdinātāju saturs.	nav
9.	Mehānisko piemaisījumu saturs.	nav
10.	Ūdens saturs.	nav
11.	Seras saturs, %, ne vairāk.	1,1
12.	Krāsa uz kolorimetra ASTM , ne vairāk.	7,0
13.	Uzliesmojuma temperatūra, kura tiek noskaidrotaatvērtajā tīģelī, °C, ne zemāk.	260
14.	Sasalšanas temp., °C, ne augstāk	-15
15.	Korozitāte uz svina plākstnītēm,C1 vai C2 markām ar GOST 3778-77, g/m <sup>2</sup> , ne vairāk	10
16.	Sliecības lakas veidošanai ar 200°C 30 minūšu laikā, % , ne vairāk	3,5
17.	Blīvums pie 20°C, kg/m <sup>3</sup> , ne vairāk	0,905

**Pēc pieprasījuma var tikt izsniegts produkta kvalitātes sertifikāts.**